

DEX-4030-250H压合机



技术参数:

产品型号	DEX-4030-250H
整机功率	4KW
输入电压	2相/220v
机身尺寸	L750*H610*W1700mm
上模发热板尺寸	400mm*300mm
有效工作台面尺寸	470mm*370mm
最大可装载尺寸	460mm*320mm
产品适用尺寸	400mm*300mm
下压行程	250mm+50mm可调行程
驱动方式	气缸
整机重量	300kg

压力机特点

- 1、压力行程可调
- 2、采用金属气管接头, 结构强度更高, 紧密耐用
- 3、四柱式承重结构设计, 整机运行稳定
- 4、机器自带限位调节, 位置行程精密度高
- 5、温度独立控制输出, 温度更精准
- 6、可扩展侧压、水冷、风冷系统, 实现单机台冷、热压工艺
- 7、能耗低、效率高、性能稳定、操作方便等特点

应用范围:

可应用于手机皮套、电子产品、塑料玩具、包布制品、家用塑料制品及包装行业的热塑性塑料制品的成型、熔接、铆接、点熔、贴合保压、工装测试等工艺。

设备简介

DEX-4030-250H 设备采用四柱式结构设计, 配备可调气缸驱动, 机身为方通承重一体焊成, 机身稳定、出力均匀, 便捷操作面板, 便捷操作, 配有安全光栅、活动脚轮、伸缩脚杯, 可适用多种工艺需求。